Mesas refrigeradas

KeepRite
La marca del frío

Exterior: De diseño ergonómico fabricado totalmente en acero inoxidable. Con sistema de ruedas o patas.
Interior: lamina de aluminio anodizado, que proporciona mayor dureza y resistencia a la superficie del aluminio. Máxima capacidad de almacenamiento con sistema de iluminación y parrillas de aluminio.
Aislante: poliuretano inyectado en molde para máximo aislamiento y dureza, de alta densidad celular y libre de CFC que no afecta el medio ambiente.

Puertas: de esquinas redondeadas en acero inoxidable, con cerraduras standard, manubrios empotrados, juntas magnéticas, y bisagras de acero con sistema de auto cierre y fijación de puerta abierta.
Refrigerante: 134A (ecológico), herméticamente sellado y libre de CFC. .
Sistema de refrigeración: De alta eficiencia, con control de temperatura manual, que provee una consistente circulación del aire a lo largo del compartimiento, para el enfriamiento rápido de los productos, compresor y evaporador de alta eficiencia con sistema de ahorro de energía.

MODELO	CMUR-28	CMUR-48	MTS-28	MTS-48
Temperatura min. Cº (Fº)	-1Cº (8Fº)	-1Cº (8Fº)	-1Cº (8Fº)	-1Cº (8Fº)
Compresor HP	1/4	1/3	1/4	1/3
Control de temperatura	MANUAL			
Voltaje (Voltios)	115v	115v	115v	115v
Alto pulg. (MM)	35.5(903)	35.5(903)	42.6 (1082)	42.6 (1082)
Ancho pulg. (MM)	27.5 (698)	49 (1225)	27.5 (698)	49 (1225)
Profundidad pulg. (MM)	30 (762)	30 (762)	30 (762)	30 (762)
Diviosiones o parrillas	1	2	1	2
Cantidad de puertas	1	2	1	2

Un producto de:

Calidad, servicio y garantía.

Síguenos: Keeprite_RD

METALGAS, S.R.L.
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Av. Luperón No. 5, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo, R. D.
Tel.: 809.530.8054 / 809.530.3735 • Fax: 809.531.5018
email: metalgas@metalgas.net • **www.metalgas.net**