Acondicionadores de aire Split Inverter

KeepRite

La marca del frío

Un acondicionador de aire INVERTER es a la vez un convertidor de corriente alterna (AC) a DC (corriente continua) y un inversor de CC a cambiar de frecuencia simulada adaptable AC.
La principal característica de los inverter es que pueden cambiar constantemente la velocidad del compresor para satisfacer las demandas de la sala donde está instalada la unidad. Nuestros equipos poseen compresores con sistema ratativo de la distinguida marca GREE, la cual garantiza la eficiencia y calidad del equipo.

MODELO			KP12INV-17.6	KP18INV-21	KP24INV-18.5
Voltaje y Frecuencia		v/ph/hz	220/1/60	220/1/60	220/1/60
Capacidad de enfriamiento		w	3517	5275	6448
		Btu	12000	18000	24000
Eficiencia			**17.6**	**21**	**18.5**
Entrada de corriente fría		w	1300	1800	2310
Corriente Máxima		A	6	7.98	10.25
Area de uso		m²	16-24	23-24	27-42
Unidad Interna	Modelo				
	Rango de temperatura	°C/°F	16-30/61-86	16-30/61-86	16-30/61-86
	Nivel de ruido	dB(A)	54/52/49/46	58/52/49/46	62/56/52/46
	Dimensiones (LargoX AnchoX Alto)	mm	845X275X180	940X298X200	1007X315X219
	Peso Neto	Kg/Lb	9.5/20.9	12/26.5	15/33.1
Unidad Externa	Modelo				
	Rango de temperatura	°C/°F	18-43/64-109	18-43/64-109	18-43/64-109
	Nivel de ruido	dB(A)	53	56	59
	Dimensiones (LargoX AnchoX Alto)	mm	710x550x318	955x700x396	955x700x396
	Peso Neto	Kg/Lb	29.5/65	44/97	49/108
	Entrada de energia compresor	w	942	1440	1440

R410A REFRIGERANT

17,6
21
18.5
SEER

Un producto de:

Calidad, servicio y garantía.

Siguenos:

METALGAS, S.R.L.
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Av. Luperón No. 5, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo, R. D.
Tel.: 809.530.8054 / 809.530.3735 • Fax: 809.531.5018
email: metalgas@metalgas.net • **www.metalgas.net**