

Botelleros comerciales



Exterior: lámina galvanizada y cubierta de vinil. Con puertas de fácil deslizamiento en acero inoxidable que facilitan el acceso rápido a los productos.

Interior: lamina galvanizada, para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

Aislante: poliuretano inyectado en molde para máximo aislamiento y dureza. No afecta el medio ambiente.

Refrigerante: refrigerante ecológico para la protección del medio ambiente. Libre de CFC.

Puertas: Sus puertas de acero inoxidable poseen un sistema de fácil deslizamiento que facilitan el rápido acceso a los productos.

Sistema de refrigeración para modelos 400BIN, 600 BIN, 900BIN

Sistema de enfriamiento por placa frías, de alta eficiencia con control de temperatura. Que enfría los productos de 32 °F a 38 °F. Libre de CFC. Con refrigerante 134^a, herméticamente sellado.

Sistema de refrigeración para modelos MGBC50, MGBC65, MGBC95

Sistema de aire forzado, descongelación automática con dos abanicos evaporadores, para proveer una eficiente y consistente circulación del aire a lo largo del compartimiento de enfriamiento rápido de productos. Libre de CFC. Con refrigerante 134^a, herméticamente sellado. Sistema de refrigeración de alta eficiencia con control de temperatura. Que enfría los productos de 32 °F a 38 °F.

MODELO	DIMENSIONES (Pulg.)			CESTAS			COMPRESOR	AMPS APROX	WEIGHT APROX.
	LARGO	PROFUNDIDAD	ALTURA	BOTELLAS DE 12 OZ	LATAS DE 12 OZ	DIVISIONES			
400BIN	50"	26 1/2"	33 1/4"	18	23 3/4"	3	1/3 HP	7.9	265 LBS.
600BIN	65"	26 1/2"	33 1/4"	24	23 3/4"	4	1/3 HP	7.9	310 LBS.
900BIN	95"	26 1/2"	33 1/4"	38	23 3/4"	8	1/3 HP	9.9	430 LBS.

Un producto de:

Calidad, servicio y garantía.

Síguenos:



Keeprite_RD metalgasrd



Ave. Luperón No.5, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo, R.D.
Tel.: 809-530-8054 / 809-530-3735 • Fax: 809-531-5018
Email: metalgas@metalgas.net • www.metalgas.net