

Modern Chef

La cocina perfecta

Calidad, servicio y garantía

Mesa de preparación de pizza

Puerta sólida

Sistema de refrigeración: de aire forzado, alta eficiencia con refrigerante ecológico 290r, control de temperatura digital que provee excelente control de la temperatura deseada. Unidad evaporadora y condensadora de alta eficiencia suministrando un ahorro de energía en la unidad.



Exterior: de diseño ergonómico, fabricado en láminas de acero inoxidable, sistemas de ruedas con frenos de seguridad.

Interior: laminas en acero inoxidable, esquinas sanitarias redondas, parrillas interiores con altura ajustable.

Puertas: con cerradura, manubrios integrados al marco de la puerta. Auto cierre en las puertas con tope para quedar abierta.

Aislante: Poliuretano inyectado en molde para máximo aislamiento y dureza. Aislamiento de alta densidad, libre de CFC que no afecta el medio ambiente.

MODELO		MGPP44-PLA	MGPP70-PLA
Puertas		2	2
Tipo de puerta		Solida	Solida
Parrillas		2	6
Dimensiones plg (mm)	Largo	44" (1118mm)	70" (1778mm)
	Ancho	31" (788mm)	31" (788mm)
	Altura	44" (1118mm)	44" (1118mm)
Temperatura min °C (°F)		1~8°C (34~47°F)	1~8°C (34~47°F)
Refrigerante		R290	R291
Consumo		?	?
Voltaje / Hz		115V / 60Hz	115V / 60Hz

Un producto:



Más de 35 años acompañando tus negocios

Av. Luperón no.5, Zona Industrial de Herrera
Autopista de San Isidro, 1er nivel Coral Mall. Santo Domingo Este