

Platinum

Modern Chef

La cocina perfecta

Calidad, servicio y garantía

Mesa de preparación de sandwich

Puerta sólida

Sistema de refrigeración: de aire forzado, alta eficiencia con refrigerante ecológico 290r, control de temperatura digital que provee excelente control de la temperatura deseada. Unidad evaporadora y condensadora de alta eficiencia suministrando un ahorro de energía en la unidad.



MGSP29-PLA



MGSP48-PLA



MGSP60-PLA



MGSP72-PLA

Exterior: de diseño ergonómico, fabricado en láminas de acero inoxidable, sistemas de ruedas con frenos de seguridad.

Interior: laminas en acero inoxidable, esquinas sanitarias redondas, parrillas interiores con altura ajustable.

Puertas: con cerradura, manubrios integrados al marco de la puerta. Auto cierre en las puertas con tope para quedar abierta.

Aislante: poliuretano inyectado en molde para máximo aislamiento y dureza. Aislamiento de alta densidad, libre de CFC que no afecta el medio ambiente.

MODELO	MGSP29-PLA	MGSP48-PLA	MGSP60-PLA	MGSP72-PLA	
Puertas	1	2	2	3	
Tipo de puerta	Solida	Solida	Solida	Solida	
Parrillas	1	2	2	6	
Dimensiones plg (mm)	Largo	29" (1118mm)	48" (1219mm)	60" (1524mm)	72" (1829mm)
	Ancho	31" (788mm)	31" (788mm)	31" (788mm)	31" (788mm)
	Altura	44" (1118mm)	44" (1118mm)	44" (1118mm)	44" (1118mm)
Temperatura min °C (°F)	1~8°C(34~47°F)	1~8°C(34~47°F)	1~8°C(34~47°F)	1~8°C(34~47°F)	
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	
Consumo	?	?	?	?	
Voltaje / Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	

Un producto:

MG METALGAS, S.R.L.

Más de 35 años acompañando tus negocios

Av. Luperón no.5, Zona Industrial de Herrera
Autopista de San Isidro, 1^{er} nivel Coral Mall. Santo Domingo Este