

KeepRite®

La marca del frío

Multi Zone Split

Elígelo a tu manera

SERIE KEEPWRITE MULTI ZONE INVERTER R32

ALTA EFICIENCIA • FLEXIBLE • CONFIABLE



¿QUÉ ES MULTI ZONE SPLIT?

Es un sistema de climatización que permite conectar varias unidades interiores a una sola unidad exterior. Es ideal para climatizar distintos ambientes con control independiente por espacio.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



1. Descongelamiento automático inteligente

Detecta automáticamente la temperatura ambiente y ajusta los ciclos para mejorar el rendimiento y el confort.



2. Limpieza automática de la unidad exterior

Ayuda a remover polvo y suciedad acumulados para un funcionamiento más eficiente.



3. Compatibilidad flexible con unidades interiores

Permite combinar unidades de pared, ducto, cassette y piso-techo según el proyecto.



4. Tecnología Inverter DC de alta eficiencia

Ofrece mayor ahorro de energía y una temperatura más estable.



5. Control individual por habitación

Cada unidad interior puede controlarse de forma independiente.



6. Operación silenciosa

Ideal para espacios donde el confort acústico es importante.

APLICACIONES IDEALES



Apartamentos



Condominios



Villas



Oficinas



Proyectos de hospitalidad

CAPACIDADES DISPONIBLES



Unidad exterior:
18,000 / 27,000 / 36,000 / 42,000 BTU



Unidades interiores:
9,000 / 12,000 / 18,000 / 24,000 BTU



Piso-techo:
18,000 / 24,000 / 36,000 BTU



UNIDAD INTERIOR DE PARED



UNIDAD INTERIOR CASSETTE



UNIDAD INTERIOR TIPO DUCTO



UNIDAD INTERIOR PISO-TECHO



UNIDAD EXTERIOR



Refrigerante R32 ecológico y eficiente



Ahorro energético y mayor confort



Instalación flexible y compacta



Respaldo y servicio confiable

MG METALGAS, S.R.L.

www.metalgas.com.do

809-530-8054



Cotiza tu configuración ideal

Especificaciones y capacidades

Serie Keeprite Multi Zone Split Inverter R32

Opciones de capacidad para climatizar varios ambientes con una sola unidad exterior y control independiente por espacio.



Unidad exterior (ODU)

Capacidad nominal	18,000 BTU	27,000 BTU	36,000 BTU	42,000 BTU
Alimentación eléctrica	208/230V~ 60Hz 1Ph	208/230V~ 60Hz 1Ph	208/230V~ 60Hz 1Ph	208/230V~ 60Hz 1Ph
Tipo	Solo frío	Solo frío	Solo frío	Solo frío
SEER2	24.5	24.5	23	21
EER2 (Btu/Wh)	12.5	12.5	12.0	11.2
Corriente nominal (A)	6.5	9.5	13.0	16.5
Corriente máxima (A)	9.0	13.0	18.0	20.5
Refrigerante	R32			
Temperatura ambiente de operación (frío)	-15 °C a 55 °C			



Unidades interiores disponibles

Tipo de unidad interior	Capacidades disponibles	Aplicación recomendada
Pared	9,000 / 12,000 / 18,000 / 24,000 BTU	Habitaciones, salas, oficinas
Ducto	9,000 / 12,000 / 18,000 / 24,000 BTU	Áreas ocultas con distribución por ductos
Cassette	9,000 / 12,000 / 18,000 / 24,000 BTU	Oficinas, salones, espacios comerciales
Piso-techo	18,000 / 24,000 / 36,000 BTU	Áreas amplias y proyectos especiales



Sistema flexible

Una sola unidad exterior puede alimentar varias unidades interiores según el proyecto.



Control independiente

Cada ambiente puede manejar su propia temperatura para mayor confort.



Configuración a medida

La combinación final debe definirse según el tamaño del espacio y la evaluación técnica.



Las capacidades y combinaciones pueden variar según disponibilidad, diseño del proyecto y evaluación técnica. Consulte con un asesor de Metalgas para definir la configuración ideal.



Tipos de unidades interiores

Soluciones para distintos espacios

El sistema Multi Zone Split permite combinar distintos estilos de unidades interiores según el diseño, el uso del espacio y el nivel de confort requerido.



Unidad interior de pared

Diseño compacto y moderno. Ideal para habitaciones, salas y oficinas.



Capacidades:
9,000 / 12,000 / 18,000 / 24,000 BTU



Unidad interior cassette

Instalación en techo y distribución uniforme del aire. Ideal para oficinas y espacios comerciales.



Capacidades:
9,000 / 12,000 / 18,000 / 24,000 BTU



Unidad interior tipo ducto

Se integra de forma discreta con rejillas y ductos. Ideal para proyectos donde se busca una solución oculta.



Capacidades:
9,000 / 12,000 / 18,000 / 24,000 BTU



Unidad interior piso-techo

Alternativa versátil para áreas amplias o de difícil configuración.



Capacidades:
18,000 / 24,000 / 36,000 BTU

¿Por qué elegir Keeprite Multi Zone Split?



Tecnología Inverter DC

Mayor eficiencia energética y mejor estabilidad de temperatura.



Solución multi-zona

Permite climatizar varios ambientes con una sola unidad exterior.



Operación silenciosa

Mayor confort acústico en hogares, oficinas y habitaciones.



Refrigerante R32

Alternativa más eficiente y amigable con el medio ambiente.



Control por ambiente

Cada espacio puede ajustarse de forma independiente.



Respaldo Metalgas

Asesoría, soporte local y acompañamiento comercial.

Ideal para



Apartamentos



Condominios



Villas



Oficinas



Hoteles y hospitalidad



Solicita una cotización personalizada para definir la combinación de unidad exterior e interiores según tu proyecto.

