

KeepRite TECK

Línea de Freezer exhibidor vertical

Freezer verticales de comercialización profesional.

CALIDAD, SERVICIO Y GARANTIA

Construcción anticorrosiva y aislamiento de alta densidad.

Más exhibes. Más vendas.



Refrigeración de alta eficiencia
Temperatura uniforme y estable.



Bajo consumo energético
Ahorro inteligente todos los días.



Cerradura de seguridad
Protege tus productos en todo momento.



Iluminación led interior
Mayor visibilidad y eficiencia.



Cristal anti-empañamiento
Visión clara siempre.



Control digital de temperatura
Precisión para una conservación óptima

Modelos disponibles

MGSD-200FDX



MGSD-300FDX



MGSD-400FDX



MGSD-480FDX



MGSD-980FDX



MGSD-13802FDX



Especificaciones técnicas

Modelo	MGSD-200FDX	MGSD-300FDX	MGSD-400FDX	MGSD-480FDX	MGSD-980FDX	MGSD-13802FDX	
Puertas	1	1	1	1	2	3	
Parrillas	4	4	4	4	8	8	
Dimensiones plg (mm)	Largo	18" (460mm)	24" (600mm)	24" (600mm)	27" (680mm)	48" (1215mm)	54" (1380mm)
	Ancho	24" (610mm)	24" (610mm)	26" (660mm)	16" (400mm)	28" (700mm)	28" (700mm)
	Altura	72" (1820mm)	50" (1280mm)	80" (2020mm)	80" (2020mm)	80" (2020mm)	80" (2020mm)
Capacidad L (pie3)	200L (7.5ft ³)	300L (10.5ft ³)	400L (13.5ft ³)	480L (17ft ³)	980L (33ft ³)	1305L (46ft ³)	
Peso lb (kg)	179 lb (81 kg)	198 lb (90 kg)	220 lb (100 kg)	243 lb (110 kg)	445 lb (202 kg)	661 lb (300 kg)	
Temperatura min °C (°F)	-18°C (-0.4°F)	-18°C (-0.4°F)	-18°C (-0.4°F)	-18°C (-0.4°F)	-18°C (-0.4°F)	-18°C (-0.4°F)	
Refrigerante / Cantidad	R290 / 125g	R290 / 125g	R290 / 125g	R290 / 125g	R290 / 125g	R290 / 125gx2	
Consumo eléctrico	3.0A	3.0A	3.0A	3.2A	6.2A	7.8A	
Voltaje / Frecuencia	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	

Ideal para:



Supermercados



Estaciones de servicio



Tiendas de conveniencia



Heladerías



Hoteles



Carnicería

