

KeepRite TECK

Línea de neveras exhibidores verticales

CALIDAD, SERVICIO Y GARANTIA

Exhibidores de comercialización profesional

Construcción anticorrosiva y aislamiento de alta densidad.

Más exhibes. Más vendes.



Refrigeración de alta eficiencia

Temperatura uniforme y estable.



Bajo consumo energético

Ahorro inteligente todos los días.



Cerradura de seguridad

Protege tus productos en todo momento.



Iluminación led interior

Mayor visibilidad y eficiencia.



Cristal anti-empañamiento

Visión clara siempre.



Control digital de temperatura

Precisión para una conservación óptima

Modelos Disponibles

MGSD-218FDX



MGSD-318FDX



MGSD-478FDX



MGSD-1076FDX



MGSD-1676FDX



Especificaciones técnicas

Modelo	MGSD-218FDX	MGSD-318FDX	MGSD-478FDX	MGSD-1076FDX	MGSD-1676FDX	
Puertas	1	1	1	2	3	
Parrillas	4	3	3	8	12	
Dimensiones plg (mm)	Largo	15.5" (460mm)	24" (600mm)	24" (600mm)	27" (680mm)	48" (1215mm)
	Ancho	22" (610mm)	24" (610mm)	26" (660mm)	16" (400mm)	28" (700mm)
	Altura	78" (1820mm)	50" (1280mm)	80" (2020mm)	80" (2020mm)	80" (2020mm)
Capacidad L (pie3)	218L (8ft ³)	300L (10.5ft ³)	400L (13.5ft ³)	480L (17ft ³)	980L (33ft ³)	
Peso lb (kg)	-	198 lb (90 kg)	220 lb (100 kg)	243 lb (110 kg)	445 lb (202 kg)	
Temperatura min °C (°F)	1°C (33.8°F)	1°C (33.8°F)	1°C (33.8°F)	1°C (33.8°F)	1°C (33.8°F)	
Refrigerante / Cantidad	R600a	R600a	R600a	R290a	R290a	
Consumo eléctrico	1.3 A	1.6 A	1.83 A	4.33 A	5.25 A	
Voltaje / Frecuencia	110V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	

Ideal para:



Supermercados



Restaurantes y cafeterías



Tiendas de conveniencia



Colmados y minimarkets



Hoteles



Panadería y repostería



Más de 40 años acompañando tus negocios

809-530-8054

METALGAS.COM.DO