

KeepRiteTECK

Línea de neveras exhibidores verticales

CALIDAD, SERVICIO Y GARANTIA

Exhibidores de comercialización profesional
Construcción anticorrosiva y aislamiento de alta densidad.

Más exhibes. Más vendes.




Refrigeración de alta eficiencia
Temperatura uniforme y estable.


Bajo consumo energético
Ahorro inteligente todos los días.


Cerradura de seguridad
Protege tus productos en todo momento.


Iluminación led interior
Mayor visibilidad y eficiencia.


Cristal anti-empañamiento
Visión clara siempre.


Control digital de temperatura
Precisión para una conservación óptima

Modelos Disponibles



Especificaciones técnicas

Modelo		MGSC-218FDX	MGSC-318FDX	MGSC-478FDX	MGSC-1076FDX	MGSC-1676FDX
Puertas		1	1	1	2	3
Parrillas		4	3	3	8	12
Dimensiones plg (mm)	Largo	15.5" (460mm)	24" (600mm)	24" (600mm)	48" (1219mm)	72" (1829mm)
	Ancho	22" (610mm)	24" (610mm)	26" (660mm)	28" (711mm)	28" (711mm)
	Altura	78" (1820mm)	73" (1854mm)	80" (2020mm)	80" (2020mm)	80" (2020mm)
Capacidad L (pie3)		218L (8ft³)	300L (10.5ft³)	400L (13.5ft³)	480L (17ft³)	980L (33ft³)
Peso lb (kg)		-	198 lb (90 kg)	220 lb (100 kg)	243 lb (110 kg)	445 lb (202 kg)
Temperatura min °C (°F)		1°C (33.8°F)	1°C (33.8°F)	1°C (33.8°F)	1°C (33.8°F)	1°C (33.8°F)
Refrigerante / Cantidad		R600a	R600a	R600a	R290a	R290a
Consumo eléctrico		1.3 A	1.6 A	1.83 A	4.33 A	5.25 A
Voltaje / Frecuencia		110V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz

Ideal para:



Más de 40 años acompañando tus negocios

809-530-8054

METALGAS.COM.DO