

KeepRite Roto Line

Línea de exhibidores refrigerados

CALIDAD, SERVICIO Y GARANTIA

Exhibidores refrigerados de comercialización profesional.

Más exhibes. Más vendes.



Conservación
Óptima



Mayor
Visibilidad



Amplia
Capacidad



Ahorro
Energético

Modelos disponibles

MGRT-235L



MGRT-280L



Especificaciones técnicas

Modelo		MGRT-235L	MGRT-280L
Voltaje/ Frecuencia		110-120 V/60 Hz	110-120 V/60 Hz
Temperatura de refrigeración (°C) (°F)		0° C - 12° C (32° F - 53.6° F)	0° C - 12° C (32° F - 53.6° F)
Dimensiones plg (mm)	Profundidad	19" (485 mm)	19" (485 mm)
	Ancho	20.7" (515 mm)	20.7" (515 mm)
	Altura	66.5" (1690 mm)	74.6" (1895 mm)
Potencia de la lampara		1 (T4), 4(LED), 10(LED)	1 (T4), 4(LED), 10(LED)
Capacidad total		235 L	280 L
Pies cúbicos		9 ³	10 ³
Peso/Kg		80.5 Kg	89 Kg

Ideal para:



Supermercados



Estaciones
de servicio



Tiendas de
conveniencia



Hoteles



Panaderia



METALGAS, S.R.L.

Más de 40 años acompañando tus negocios

809-530-8054

METALGAS.COM.DO