

Línea de mesas refrigeradas comercial

CALIDAD, SERVICIO Y GARANTIA

Mesas refrigeradas de comercialización profesional

La refrigeración que acompaña tu operación



Acero inoxidable



Refrigerante Ecológico



Puertas con autocierre



Aire forzado



Control digital

Modelos Disponibles

MGC29R-PLA



MGC48R-PLA



MGC60R-PLA



MGC72R-PLA



Especificaciones técnicas

Modelo		MGC29R-PLA	MGC48R-PLA	MGC60R-PLA	MGC72R-PLA
Puertas		1	2	2	3
Tipo de puerta		Sólida	Sólida	Sólida	Sólida
Dimensiones plg (mm)	Ancho	29" (736mm)	48" (1219mm)	60" (1524mm)	72" (1829mm)
	Profundidad	31" (788mm)	31" (788mm)	31" (788mm)	31" (788mm)
	Altura	36" (915mm)	36" (915mm)	36" (915mm)	36" (915mm)
Parrillas		1	2	2	6
Temperatura min °C (°F)		1 a 8 °C (34 a 47 °F)	1 a 8 °C (34 a 47 °F)	1 a 8 °C (34 a 47 °F)	1 a 8 °C (34 a 47 °F)
Refrigerante		R290	R290	R290	R290
Voltaje / Frecuencia		115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz

Ideal para:

